



KR100E: 125KHz Proximity čitač kartica

KR100M: 13.56MHz Mifare čitač kartica

Osobine:

- 125KHz Proximity/13.56MHz Mifare čitač kartica
- Domet: Do 10cm (125KHz)/5cm (13.56MHz)
- 26/34bita Wiegand (podrazumevano)
- Spoljašnja LED kontrola
- Spoljašnja kontrola buzzer-a
- Rad spolja/iznutra
- Čvrsto plastično kućište
- Vodootporan IP65
- Zaštita od obrnutog polariteta

Specifikacije:

Model	KR100E	KR100M
Domet čitanja	do 10cm	do 5cm
Vreme čitanja (kartica)	≤300ms	
Napajanje / Potrošnja	DC 6-14V / Max. 70mA	
Ulazni port	2ea (spoljašnja LED kontrola, spoljašnja kontrola buzzer-a)	
Izlazni format	26bitni Wiegand (podrazumevano)	34bitni Wiegand (podrazumevano)
LED indikacija	2 LED indikatora u boji (Crvena i Zelena)	
Beeper	Da	
Dozvoljena temperatura	-20°C do +65°C	
Dozvoljena vlažnost	10% do 90%	
Boja	Crna	
Materijal	ABS+PC sa teksturom	
Dimenzije (Š x V x D) mm	116 x 75 x 17.3	
Težina	120g	
Indeks zaštite	IP65	